

S-3 specyfikacja

Typ:	Głośnik na przedniej ścianie, membrana bierna skierowana do dołu
Głośnik:	10", 250mm z długim skokiem, kosz aluminiowy
Membrana bierna:	12", 300mm
Najniższa częstotliwość generowana w pomieszczeniu:	22 Hz, przy – 6 dB
Wtyki wejściowe:	wysokopoziomowy Neutrik Speakon, niskopoziomowy stereo RCA, LFE RCA złącze SMA dla anteny – połączenie bezprzewodowe
Zakres wzmocnienia:	80 dB
Moc wyjściowa:	350 W (RMS)
Przełącznik fazy:	Tak, 0 lub 180 stopni
Typ wzmacniacza:	Klasa D Next Gen II
Połączenie bezprzewodowe:	TAK, nadajnik REL Longbow (opcjonalny), sprzedawany oddzielnie
System zabezpieczeń:	
Elektroniczny z SET-SAFE:	TAK
Zabezpieczenie D.C.	TAK
Zabezpieczenie przez zwarcie wyjścia	TAK
Napięcie zasilania	220-240 Volt,
Bezpieczniki	5A
Wymiary	Sz x Wys x Gł 406 x 424 x 464 mm
Waga netto	27,9 kg
Wykończenie:	Czarny lakier fortepianowy, Biały lakier fortepianowy
Dostarczane akcesoria:	
Kabel zasilający	TAK
Kabel z wtykami Neutrik Speakon	TAK
Instrukcja obsługi	TAK